

FreeBSD 10.0 更新

更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

1. 更新

本更新包含(1)个修正，修正 UTC 时间戳在 FreeBSD 10.0 中的行为。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

本更新，包含 2015 年 1 月 30 日 23:59:60 UTC 的时间戳。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

请参考 [Bulletin C 的 IERS](#) 页面。

本更新包含修正 [RFC 7164](#) 中的 `time2posix(3)` 函数。

2. FreeBSD 10.0 更新

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 中的行为。修正后的行为与 POSIX time rules 一致。修正后的 `ntpd(8)` 进程在启动时会检查 NTP 服务器的时间戳，并会在 1 秒内返回。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

本更新包含修正 [NTP](#) 中的 `ntpd(8)` 进程。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

NTP 进程在启动时会检查时间戳，并会在 1 秒内返回。

3. 更新

本更新包含修正 UTC 时间戳在 FreeBSD 10.0 中的行为。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

本更新包含修正 [NTP](#) 中的 `ntpd(8)` 进程。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

本更新包含修正 [NTP](#) 中的 `ntpd(8)` 进程。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

本更新包含修正 [FreeBSD](#) 中的 `ntpd(8)` 进程。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

本更新包含修正 [NTP](#) 中的 `ntpd(8)` 进程。修正后的行为与 POSIX 标准一致。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap_add_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap_none` 0 00000.

5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.